

Nuevo!

BECK[®]
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Inserto anti-ruido

- ▶ El eliminador de ruidos en forma de pasta autofraguante
- ▶ Para todos los tipos y formas de tapas de registro y rejas
- ▶ Aplicación fácil, segura y limpia
- ▶ La alternativa ideal a las juntas



Resistente al hielo y las sales

- Elimina ruidos y puede utilizarse también para evitar el paso de olores molestos
- No dificulta la entrada y salida del personal de mantenimiento a los pozos
- Siempre se adapta a la forma y el perfil de la tapa, aro de registro, arqueta, canaleta, reja, sean redondas, cuadradas, ovaladas y cumplan o no la norma europea EN124
- Se utilizan plásticos ecológicos con endurecimiento sin necesidad de aporte de calor
- La pasta se aplica directamente sobre la superficie de apoyo de la tapa en el marco
- Mediante colocación de la tapa en su marco la pasta se adapta al perfil del conjunto
- En pocos minutos obtenemos el inserto antiruido

Protección del medio ambiente mediante eliminación de ruidos



...juntas a medida!

BECK
Kanal- und Schachtgeräte
Schachtregulierungen

Insertoanti-ruido

Medida normal

Contenido: aprox. 440 gr.
Material para: 1 registro hasta
aprox. Ø 700 mm
ó rectangular con
aprox. 200 mm de
longitud de apoyo

Referencia: **UR-AK**

Medida mini

Contenido: aprox. 220 gr.
Material para: arqueta ó registro de
contador de agua, gas
ó tapa rectangular con
longitud de apoyo de
aprox. 100 mm

Referencia: **UR-AK-mini**

Embalaje: caja cartón con 10 unidades

Así es como se hace:

1

2

3



1. Retirar la tapa del marco
2. Limpiar la zona de contacto entre tapa y marco
3. Frotar una fina capa del líquido separador (parte 1) sobre la superficie de apoyo y laterales de la tapa, dejando actuar unos minutos
4. Abrir y retirar la pinza entre partes 2 y 3 de la bolsa y a continuación mezclar y amasar los dos componentes en el interior de la bolsa
5. Cortar una de las esquinas de la bolsa (1±cm de corte). Presionar la bolsa y aplicar la masa con un grosor de aprox. Ø 7 mm sobre la superficie de apoyo en el marco
6. Colocar la tapa en el marco antes de que la pasta se endurezca



LISTOS!

A los pocos minutos se puede permitir la circulación del tráfico



A postamos por un medio ambiente con menos ruido

Änderungen vorbehalten
Alle Abbildungen und Maße sind unverbindlich



GAROCAPRIM S.L.

C/ Iglesia, nº 3
36650 Caldas de Reyes
Pontevedra - España
Tel: +34 986 54 12 72
e-mail: info@garocaprim.es
www.garocaprim.es

